

Palettenwickelmaschine FS3xx Serie

Diese kompakte, robuste und einfach zu bedienende Maschine wickelt Ihre Paletten schnell und zuverlässig ein.

Spezifikationen

- Ø1.650mm Drehteller, Antrieb über Kette
- Drehtellerlast 2000kg max.
- Drehtellergeschwindigkeit stufenlos einstellbar
- Patentierte Start/Stop-Automatik
- Einstellbare Parameter

Anschluss:

- 230 Volt, 50/60Hz, 1kW, 10A

Folienschlitten:

- Elektromagnetisches Bremssystem
- Folienkern Ø76mm, Folienstärke 9 bis 35my
- Fotozelle zur Erkennung der Palettenhöhe
- Max. Palettenhöhe 2.200mm
- Steiggeschwindigkeit stufenlos regelbar
- Folienüberlappung am Palettenkopf einstellbar

Optionen:

- Auffahrrampe
- Unterflur-Einbaurahmen
- Patentierte stoßgedämpfte Motorlagerung
- Fotozelle für dunkle Folien
- Ø2.200mm Drehteller
- Ø1.650mm Drehteller in Hufeisenform
- 3.200mm Säule
- Niederhalter
- Bedienpanel mit erweiterten Funktionen
- Integrierte Waage mit Digital-Display

Abb. „Bedienpanel 2“



FROMM Packaging GmbH
Neulandstraße 10
77855 Achern

Tel. +49 (0)7841 6294-80
Fax. + 49 (0)7841 6294-11

www.fromm-packaging.de
info@fromm-packaging.de