

Einfache Tischmaschine für schnelle Paketumreifung

**Technische Daten**

Bandqualitäten:	Polypropylen (PP)	
Banddimensionen:	Breite	5.0 – 12.0 mm
	Dicke	0.45 – 0.65 mm
Spannkraft:	einstellbar, 80 – 450 N	
Verschluss:	Heizschweissung	
Stromversorgung:	230V / 50Hz	
Stromverbrauch:	0.3 kWh	
Geschwindigkeit:	2.5 sec./Umreifung	
Dimensionen:	Länge:	850 mm
	Breite:	560 mm
	Tischhöhe:	780-950 mm einstellbar
Gewicht:	70 kg	
Max. Paketgewicht:	80 kg	
Min. Paketgrösse:	L80 x H20 mm	
Innendurchmesser Hülse:	200 / 230 / 280 mm (auswechselbar)	
Temperaturbereich:	5 ~ 40°C	

Vorteile

- Leichtes und kompaktes Design
- Einfache Handhabung, geringer Unterhalt
- CE zertifiziert
- Kompakter mechanischer Steuerkopf mit 30% weniger beweglichen Teilen
- Aufklappbare Tischplatte aus rostfreiem Stahl
- Elektronische Einstellung der Spannkraft
- Laufrollen aus Hartgummi mit Bremsen
- Automatischer Motorstop um Energie zu sparen
- Zuverlässige elektrische Steuerung
- Verstellbare Tischhöhe von 780 bis 950 mm
- Geprüfte FROMM-Qualität
- Auswechselbare Innendurchmesser für Hülsen von 200 bis 280 mm
- Sicherheitsschalter inkludiert

Modellvariante PM207

Art.nr.	Modell	Bandbreite	Banddicke
		mm	mm
44.2050	PM207	5-12	0.40-0.65