

Outil manuel de cerclage sans chapes pour feuillard acier à forte tension

**Caractéristiques**

Qualité de feuillard:		Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm ²
Dimensions feuillard:	Largeur	12.7 – 19.0 mm / ½ – ¾"
	Epaisseur	0.50 – 0.70 mm / .020 – .028"
Poids:		5.7 kg Version standard 5.9 kg Version TW
Résistance moyenne de la fermeture:		environ 80 %
Disponible en version TW:		Système de tension avec levier dynamométrique
Suspension (Option):		Archet de suspension pour applications verticales et horizontales; à commander séparément Poignée pour applications horizontales; à commander séparément

Avantages

- Le système particulier de tension permet une forte tension jusqu'à 5500 N avec un effort de tension limité à 240 N
- Outil combiné sans chapes, maniable, adapté au cerclage des colis plats (par ex. palettes, balles, caisses diverses, colis divers)
- Permet une manipulation très simple et efficace; surpasse d'autres outils par sa robustesse et sa grande fiabilité
- La fermeture sans chapes réduit le coût du cerclage d'environ 10 % du fait de la non-utilisation de chapes

Types de modèle A338

Article	Modèle	Uniflex				Ultraflex	
		Largeur		Epaisseur		Epaisseur	
		mm	inch	mm	inch	mm	Inch
13.2910	A338/12.7/0.50-0.64	12.7	1/2"	0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2915	A338/12.7/0.70/UNI	12.7	1/2"	0.70	.028	-	-
13.2920	A338/13/0.50-0.64	13		0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2925	A338/13/0.70/UNI	13		0.70	.028	-	-
13.2930	A338/16/0.50-0.64	16	5/8"	0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2935	A338/16/0.70/UNI	16	5/8"	0.70	.028	-	-
13.2940	A338/19/0.50-0.64	19	3/4"	0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2945	A338/19/0.70/UNI	19	3/4"	0.70	.028	-	-

Uniflex = Feuillard de cerclage standard max. 850 N/mm²

Ultraflex = Feuillard de cerclage haute résistance max. 1100 N/mm²

Types de modèle A338 avec système de tension par levier dynamométrique

Article	Modèle	Uniflex				Ultraflex	
		Largeur		Epaisseur		Epaisseur	
		mm	inch	mm	inch	mm	Inch
13.2911	A338/12.7/0.50-0.64/TW	12.7	1/2"	0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2916	A338/12.7/0.70/UNI/TW	12.7	1/2"	0.70	.028	-	-
13.2921	A338/13/0.50-0.64/TW	13		0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2926	A338/13/0.70/UNI/TW	13		0.70	.028	-	-
13.2931	A338/16/0.50-0.64/TW	16	5/8"	0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2936	A338/16/0.70/UNI/TW	16	5/8"	0.70	.028	-	-
13.2941	A338/19/0.50-0.64/TW	19	3/4"	0.50-0.64	.020-.025	0.50-0.64	.020-.025
13.2946	A338/19/0.70/UNI/TW	19	3/4"	0.70	.028	-	-

Uniflex = Feuillard de cerclage qualité standard max. 850 N/mm²

Ultraflex = Feuillard haute résistance max. 1100 N/mm²

TW = Système de tension par levier dynamométrique

Accessoires

A33.5301 Archet de suspension pour applications verticales et horizontales

A33.5307 Poignée pour applications horizontales