

**Outil de cerclage semi-automatique sans chapes pour feuilard acier**

---

**Caractéristiques**

---

Qualité de feuilard:		Uniflex qualité standard max. 850 N/mm <sup>2</sup>
Dimensions feuilard:	Largeur	9.5 – 20.0 mm / <sup>3</sup> / <sub>8</sub> – <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "
	Epaisseur	0.38 – 0.58 mm / .015 – .023"
Poids:		5.1 kg sans boule de levier pour applications horizontales 5.2 kg avec boule de levier pour applications horizontales
Résistance moyenne de la fermeture:		environ 80 %
Tension feuilard:		6000 N
Suspension (Option):		Cheville et boule de levier pour applications horizontales; à commander séparément

**Avantages**

---

- Outil semi-automatique permettant la tension du feuilard pneumatiquement et un matriçage manuel; caractérisé par sa fiabilité, sa robustesse et son entretien facile
- Utilisation simple pour le cerclage de paquets plats
- Le système de tension pneumatique permet d'augmenter la vitesse de mise en place du feuilard
- Une régularité de tension autour du produit est garantie
- La fermeture sans chapes réduit le coût total de cerclage d'environ 10 % du fait de la non-utilisation de chapes
- Le plus léger outil de sa catégorie permet une mise en œuvre rapide et efficace et ceci dans une large gamme de travail

**Types de modèle A390**

Article	Modèle	Uniflex max. 850 N/mm <sup>2</sup>				Tension Maxi		Vitesse tension	
		Largeur		Epaisseur		N	lbs	mm/s	inch/s
		mm	inch	mm	inch				
13.5050	A390/9.5/0.38-0.58	9.5	3/8"	0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0
13.5060	A390/10/0.38-0.58	10.0		0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0
13.5070	A390/12.7/0.38-0.58	12.7	1/2"	0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0
13.5080	A390/13/0.38-0.58	13.0		0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0
13.5090	A390/16/0.38-0.58	16.0	5/8"	0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0
13.5110	A390/19/0.38-0.58	19	3/4"	0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0
13.5120	A390/20/0.38-0.58	20		0.38-0.58	.015-.023	6000	1350	100	4.0

Uniflex = feuillard de qualité standard max. 850 N/mm<sup>2</sup>

**Accessoires**

- A33.4101 Cheville pour applications horizontales (en combinaison avec boule de levier N4. 1116)
- N4.1116 Boule de levier pour applications horizontales (en combinaison avec cheville A33.4101)