

## Pince de sertissage pneumatique

---



### Caractéristiques

---

Qualité de feuillard:		Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm <sup>2</sup>
Dimension feuillard:	Largeur	19.0 – 32.0 mm / 3/4 – 1 1/4"
	Epaisseur	0.63 – 1.00 mm / .025 - .040"
Poids:		4.2 kg
Résistance moyenne de la fermeture :		Environ. 75 %
Chapes:		Chapes fermées
Type de fermeture:		Fermeture à double encoche
Tension:		Séparément avec tendeur pneumatique modèle A452
2 versions différentes:		Version N = Poignée à 90° par rapport au feuillard (normal) Version P = Poignée parallèle au feuillard

### Avantages

---

- La pince de sertissage pneumatique peut facilement être utilisée d'une seule main
- La fermeture sécurisée à double encoche est accomplie en un seul coup
- Le mécanisme de sécurité protège les opérateurs d'une opération incorrecte provoquant une mauvaise qualité de cerclage
- L'outil peut être fourni avec la poignée à 90° par rapport au feuillard (N-version) ou avec la poignée parallèle au feuillard (P-version), l'utilisateur doit choisir le bon outil en fonction de ses applications

**Types de modèle A461 – Version N = Poignée à 90° par rapport au feuillard**

Article	Modèle	Largeur		Uniflex Epaisseur		Ultraflex Epaisseur	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch
13.4310	A461/19/0.63-0.70/N	19	¾"	0.63-0.70	.025-.028	0.63-0.70	.025-.028
13.4312	A461/19/0.80-1.00/N	19	¾"	0.80-1.00	.030-.040	0.80-1.00	.030-.040
13.4410	A461/25/0.80-1.00UNI/0.80-0.90ULT/N	25	1"	0.80-1.00	.030-.040	0.80-0.90	.030-.035
13.4510	A461/32/0.80-0.90/N	32	1 ¼"	0.80-0.90	.031-.035	0.80-0.90	.030-.035
13.4512	A461/32/1.00UNI/N	32	1 ¼"	1.00	.040	-	-

Uniflex = Feuillard de cerclage qualité standard max. 850 N/mm<sup>2</sup>  
 Ultraflex = Feuillard de cerclage haute résistance max. 1100 N/mm<sup>2</sup>

**Types de modèle A461 – Version P = Poignée parallèle au feuillard**

Article	Modèle	Largeur		Uniflex Epaisseur		Ultraflex Epaisseur	
		mm	inch	mm	inch	mm	inch
13.4311	A461/19/0.63-0.70/P	19	¾"	0.63-0.70	.025-.028	0.63-0.70	.025-.028
13.4313	A461/19/0.80-1.00/P	19	¾"	0.80-1.00	.030-.040	0.80-1.00	.030-.040
13.4411	A461/25/0.80-1.00UNI/0.80-0.90ULT/P	25	1"	0.80-1.00	.030-.040	0.80-0.90	.030-.035
13.4511	A461/32/0.80-0.90/P	32	1 ¼"	0.80-0.90	.031-.035	0.80-0.90	.030-.035
13.4513	A461/32/1.00UNI/P	32	1 ¼"	1.00	.040	-	-

Uniflex = Feuillard de cerclage qualité standard max. 850 N/mm<sup>2</sup>  
 Ultraflex = Feuillard de cerclage haute résistance max. 1100 N/mm<sup>2</sup>