

Système semi automatique de cerclage pour feuillard acier



Caractéristiques

Qualités de feuillard:	Uniflex et Ultraflex max. 1100 N/mm ² / 160'000 psi	
Dimensions feuillard	Largeurs	13.0 – 32.0 mm / 1/2 – 1 1/4"
	Epaisseurs	0.38 – 1.27 mm / .015 - .050"
Outils recommandés:	Paquets plats: A3H, A384, A380, A383 Bobines: A480, A482, A483	
Unités d'injection:	E101 pneumatique E201 électrique avec ravalement et pré injection automatique du feuillard	
Dévidoirs:	HA1 pour feuillards de largeurs jusque 19 mm bobines trancannées HA3 pour feuillards de largeurs 19, 25 & 32 mm bobines droites	
Typologie :	Fixe sans aiguille	fixe (EFS1XX)
	Fixe avec aiguille	fixe (EFS2XX)
	Mobile sans aiguille	mouvement sur rail ou sur portique (EFS4XX)
	Mobile avec aiguille	mouvement sur rail ou sur portique (EFS5XX)

Avantages

- Système de lance feuillard permettant de réduire les temps de cerclage par rapport à des opérations manuelles
- Pénibilité de l'opération de cerclage atténuée
- Ces machines robustes sont prévues pour des intégrations faciles dans les lignes et pour des opérations de cerclages répétées demandant un fort taux de fiabilité
- Meilleure ergonomie de travail
- Systèmes adaptés sur mesure en fonction des exigences de l'application
- Systèmes de contrôle client efficaces; pupitres tactiles indiquant tous les messages et informations dans la langue de l'utilisateur
- Fournis avec un système de suspension intégré à une potence sur laquelle coulisse un chariot mobile permettant de supporter un équilibreur pour l'outil de cerclage

Types de modèles EFS

Modele	Tête			Déplacement longitudinal				aiguille		Special design
	E101	E201	fixe	sur rail motorisé	manuel	Sur portique motorisé	manuel	sans	avec	
EFS100	X		X					X		
EFS101		X	X					X		
EFS104	X		X					X		Bobines
EFS200	X		X						X	
EFS201		X	X						X	
EFS204	X		X						X	Bobines
EFS400	X					X		X		
EFS401		X				X		X		
EFS402		X					X	X		
EFS403	X						X	X		
EFS404	X					X		X		Bobines
EFS405	X			X				X		
EFS406		X		X				X		
EFS407		X			X			X		
EFS408	X				X			X		
EFS409	X			X				X		Bobines
EFS500	X					X			X	
EFS501		X				X			X	
EFS502		X					X		X	
EFS503	X						X		X	
EFS504	X					X			X	Coils
EFS505	X			X					X	
EFS506		X		X					X	
EFS507		X			X				X	
EFS508	X				X				X	
EFS509	X			X					X	Coils

Accessoires

- Guide inférieur fixe
- Système de montée de chevrons
- Pédale pour démarrer l'injection et rétracter le feuillard, recommandée en cas de grandes variétés de dimensions de produits
- Plateforme pour accès à la tête et faciliter la maintenance
- Gyrophare orange = transfert en cours de la machine
- Transformateur de courant pour une alimentation différente du 400 V / 50 Hz