

L'outil de cerclage universel pour feuilard PET

Les outils de cerclage pneumatiques sans chapes FROMM, en combinaison avec le nouveau feuilard FROMM STARstrap™ permettent de remplacer les feuillards aciers traditionnels utilisés dans de nombreuses industries par les feuillards Polyester. L'allongement exceptionnel du feuilard Polyester offre une haute absorption des chocs durant les manutentions et transports des marchandises. Le nouvel outil de cerclage modèle P355, peut être utilisé avec des feuillards Polyester jusqu'à 19 mm de largeur et 1.35 mm d'épaisseur. Une haute performance de la soudure est garantie, dépendante de la qualité du feuilard utilisé, une tension jusqu'à 3700 N peut être appliquée. **Le Modèle P356 est réservé exclusivement pour l'utilisation de feuilard Polyester (PET).**



Caractéristiques

Qualité feuilard:	Polyester (PET)	
Dimensions feuilard:	Largeur	16.0 – 19.0 mm / 5/8 – 3/8"
	Epaisseur	0.40 – 1.35 mm / .016 – .053"
Poids:	5.4 kg / 11.9 lbs	
Dimensions outil:	L335 x W107 x H137 mm / 13.2" x 4.2" x 5.4"	
Résistance moyenne de la soudure:	approx. 75% (dépendant de la qualité feuilard)	
Type de fermeture:	Soudure par friction	
Capacité de tension:	800 - 3700 N / 180 - 830 lbs, ajustable	
Vitesse de tension:	approx. 250 mm/s / 10 inch/s	
Pression d'air Max.:	6.0 bar / 87 psi	

Archet de suspension fourni avec l'outil

Avantages

- Engagement des feuilards simple – les deux feuilards sont insérés dans l'outil simultanément
- Temps de soudure, tension du feuilard et vitesse de tension réglable – ce qui garantit une haute qualité de soudure, une tension appropriée des feuilards, qui vous garantissent la protection optimale de vos produits.
- Energie pneumatique, très sûr et aisé à la maintenance
- L'alimentation pneumatique peut être réalisée sur la partie supérieure du corps de l'outil ou à l'extrémité du moteur.
- Adapté pour des utilisations multiples avec l'utilisation de l'archet de suspension, disponible comme accessoires.
- Pour les paquets avec surfaces agressives, une plaque de protection est disponible comme accessoires
- Cet outil est idéal pour une large variété d'applications de cerclage horizontal ou vertical dans de nombreux secteurs d'activités.

Types de modèle P356

Article	Modèle	Largeur		Epaisseur		Tension max.		Vitesse tension	
		mm	inch	mm	inch	N	lbs	mm/sec.	inch/sec.
49.0363	P356/16/0.65-1.05	16.0	5/8"	0.65-1.05	.026-.041	3700	830	160	6.6
49.0364	P356/16/1.06-1.35	16.0	5/8"	1.06-1.35	.042-.053	3700	830	160	6.6
49.0373	P356/19/0.40-0.64	19.0	3/4"	0.40-0.64	.016-.025	3700	830	160	6.6
49.0374	P356/19/0.65-1.05	19.0	3/4"	0.65-1.05	.026-.041	3700	830	160	6.6
49.0375	P356/19/1.06-1.35	19.0	3/4"	1.06-1.35	.042-.053	3700	830	160	6.6

Accessoires

P35.0148	Plaque de protection
19.9421	Malette de transport P355 / P356