

**Rahmenmaschine für Anwendungen mit breitem Band**

---

**Technische Daten**

---

Bandqualitäten:	Polypropylen (PP)	
Banddimensionen:	Breite	8.0 – 12.0 mm
	Dicke	0.55 – 0.75 mm
Spannkraft:	einstellbar, 70 – 450 N	
Verschluss:	Heizschweissung	
Stromversorgung:	230V / 50Hz	
Stromverbrauch:	1.2 kWh	
Geschwindigkeit:	ca. 29 Umreifungen / Minute	
Dimensionen:	Länge:	1430 mm
	Breite:	620 mm
	Tischhöhe:	810 mm
Gewicht:	220 kg	
Max. Paketgewicht:	100 kg	
Min. Paketgrösse:	L130 x H20 mm	
Rahmengrösse:	Standard 850 x 600 mm (andere Grössen erhältlich)	
Temperaturbereich:	5 ~ 40°C	

## Vorteile

---

- Bewährte Qualität
- Konkurrenzfähiger Preis
- CE zertifiziert
- Packgut kann sehr einfach und schnell gebunden werden
- Benutzerfreundlicher und einfacher Rollenwechsel
- Einfache Bedienung, geringer Unterhalt
- Elektronische Einstellung der Spannkraft
- Einfache Einstellbarkeit der Spannkraft mittels Drehschalter
- Mobil auf Rädern mit Bremsen
- Automatische Bandeingführung
- Automatischer Auswurf von Bandenden
- Sicherheitsschalter und Fusschalter inkludiert

## Modellvarianten PM309

---

Art.nr.	Modell	Rahmen B x H (mm)	Banddicke
45.4111	PM309	650 x 400	9 mm
45.4112	PM309	650 x 400	12 mm
45.4121	PM309	850 x 600	9 mm
45.4122	PM309	850 x 600	12 mm
45.4131	PM309	1050 x 800	9 mm
45.4132	PM309	1050 x 800	12 mm
45.4141	PM309	1250 x 1000	9 mm
45.4142	PM309	1250 x 1000	12 mm

Weitere Rahmengrößen erhältlich.