

Hochgeschwindigkeitsmaschine für Plastikband



PM 313 für 5, 6 & 9 mm Bandbreite



PM313 für 12 mm Bandbreite

Technische Daten

Bandqualitäten:	Polypropylen (PP)		
Banddimensionen:	Breite	5.0, 6.0 & 9.0 mm	12.0 mm
	Dicke	0.35 – 0.65 mm	0.45 – 0.65 mm
Spannkraft:	einstellbar, 10 – 320 N		einstellbar, 10 – 450 N
Verschluss:	Heizschweissung		Heizschweissung
Stromversorgung:	230V / 50Hz		230V / 50Hz
Stromverbrauch:	0.5 kWh		0.5 kWh
Geschwindigkeit:	65 Umreifungen / Minute		60 Umreifungen / Minute
Dimensionen:	Länge:	840 mm	1200 mm
	Breite:	650 mm	650 mm
	Tischhöhe:	820-920 mm	820-920 mm
Gewicht:	157 kg		166 kg
Max. Paketgewicht:	40 kg		40 kg
Min. Paketgrösse:	L70 x H20 mm		L70 x H20 mm
Rahmengrösse:	Standard 550 x 400 mm		Standard 650 x 500 mm
Temperaturbereich:	5 ~ 40°C		5 ~ 40°C

Vorteile

- Bewährte Qualität
- Konkurrenzfähiger Preis
- CE zertifiziert
- Einfache Bedienung, geringer Unterhalt
- Offener Zugang zu Bandführungen
- Elektronische Einstellung der Spannkraft
- Einfache Einstellbarkeit der Spannkraft mittels Drehschalter
- Mobil auf Rädern mit Bremsen
- Schneller Rollenwechsel auf Hüfthöhe (für Maschinen mit 5-9 mm Bandbreite; siehe Bild)
- Drehbares Bedienpanel
- Einstellbare Tischhöhe
- Automatische Bandeinführung
- Automatischer Auswurf von Bandenden
- Sicherheitsschalter und Fusstange inkludiert
- Fotozelle inkl. Steuerung enthalten
- Fusseschalter als Option erhältlich



Modellvarianten PM313

Art.nr.	Modell	Rahmen B x H (mm)	Banddicke
45.4703	PM313	550 x 400	9 mm
45.4715	PM313	850 x 600	9 mm
45.4737	PM313	650 x 500	12 mm
45.4739	PM313	850 x 600	12 mm

Weitere Rahmengrößen erhältlich.