

Halbautomatische Tunnelwickelmaschine für tägliche Anwendungen

Technische Daten

Ringdurchmesser:	50 cm	90 cm	125 cm	160 cm	200/250 cm
Standard Folienqualität:	23 m μ	23 m μ	23 m μ	23 m μ	23 m μ
Dimension Folienrollen:	100 mm	100, 170 mm	100, 170, 250 mm	100, 170, 250 mm	100, 170, 250 mm
Max. Ringgeschw.:	350 rpm	140 rpm	70 rpm	60 rpm	50 rpm
Stromanschluss:	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Stromverbrauch:	0.26 Kw	0.31 Kw	0.48 Kw	0.52 Kw	0.55 Kw
Umrichter / SPS:	Omron	Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron

Vorteile

- CE zertifiziert
- Bewährte Qualität zu kompetitivem Preis
- Leichte Handhabung, geringer Unterhalt
- Unterschiedliche Ringdurchmesser verfügbar
- Doppel-Folienrollensystem
- Sicherheitsfussschalter
- Geschützer Innenring
- Folienspannung justierbar
- Wickelgeschwindigkeit justierbar
- Verschiedene Zusatzoptionen erhältlich, z.B. autom. Filmschneidevorrichtung, Toppresse, etc.

Modellvarianten FV300

Art.nr.	Modell	Ringdurch- messer
31.3001	FV300/50	50 cm
31.3002	FV300/90	90 cm
31.3003	FV300/125	125 cm
31.3004	FV300/160	160 cm
31.3005	FV300/200	200 cm
31.3006	FV300/250	250 cm