

**Halbautomatische Tunnelwickelmaschine für tägliche Anwendungen**



**Technische Daten**

|                          |            |             |                  |                  |                  |
|--------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| Ringdurchmesser:         | 50 cm      | 90 cm       | 125 cm           | 160 cm           | 200/250 cm       |
| Standard Folienqualität: | 23 m $\mu$ | 23 m $\mu$  | 23 m $\mu$       | 23 m $\mu$       | 23 m $\mu$       |
| Dimension Folienrollen:  | 100 mm     | 100, 170 mm | 100, 170, 250 mm | 100, 170, 250 mm | 100, 170, 250 mm |
| Max. Ringgeschw.:        | 350 rpm    | 140 rpm     | 70 rpm           | 60 rpm           | 50 rpm           |
| Stromanschluss:          | 230 V      | 230 V       | 230 V            | 230 V            | 230 V            |
| Stromverbrauch:          | 0.26 Kw    | 0.31 Kw     | 0.48 Kw          | 0.52 Kw          | 0.55 Kw          |
| Umrichter / SPS:         | Omron      | Omron       | Fuji / Omron     | Fuji / Omron     | Fuji / Omron     |

## Vorteile

---

- CE zertifiziert
- Bewährte Qualität zu kompetitivem Preis
- Leichte Handhabung, geringer Unterhalt
- Unterschiedliche Ringdurchmesser verfügbar
- Doppel-Folienrollensystem
- Sicherheitsfussschalter
- Geschützer Innenring
- Folienspannung justierbar
- Wickelgeschwindigkeit justierbar
- Verschiedene Zusatzoptionen erhältlich, z.B. autom. Filmschneidevorrichtung, Toppresse, etc.

## Modellvarianten FV300

---

| Art.nr. | Modell    | Ringdurchmesser |
|---------|-----------|-----------------|
| 31.3001 | FV300/50  | 50 cm           |
| 31.3002 | FV300/90  | 90 cm           |
| 31.3003 | FV300/125 | 125 cm          |
| 31.3004 | FV300/160 | 160 cm          |
| 31.3005 | FV300/200 | 200 cm          |
| 31.3006 | FV300/250 | 250 cm          |