

Automatische Tunnelwickelmaschine für effizientes Umwickeln



Technische Daten

Ringdurchmesser:	50 cm	90 cm	125 cm	160 cm	200/250 cm
Standard Filmqualität:	23 m μ	23 m μ	23 m μ	23 m μ	23 m μ
Dimension Filmrollen:	100 mm	100, 170, 250 mm	100, 170, 250 mm	100, 170, 250 mm	100, 170, 250 mm
Max. Ringgeschw.:	350 rpm	140 rpm	70 rpm	60 rpm	50 rpm
Stromanschluss:	230 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V	230/400 V
Stromverbrauch:	0.40 Kw	1.58 Kw	1.61 Kw	1.63 Kw	1.66 Kw
Umrichter / SPS:	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron	Fuji / Omron

Vorteile

- CE zertifiziert
- Bewährte Qualität zu kompetitivem Preis
- Leichte Handhabung, geringer Unterhalt
- Unterschiedliche Ringdurchmesser verfügbar
- Doppel-Folienrollensystem
- Sicherheitsfussschalter
- Geschützer Innenring
- Folienspannung justierbar
- Wickelgeschwindigkeit justierbar
- Touchscreen-Bedienfeld
- Verschiedene Zusatzoptionen erhältlich, z.B. autom. Filmschneidevorrichtung, Toppresse, etc.

Modellvarianten FV300

Art.nr.	Modell	Ringdurchmesser
31.3011	FV350/50	50 cm
31.3012	FV350/90	90 cm
31.3013	FV350/125	125 cm
31.3014	FV350/160	160 cm
31.3015	FV350/200	200 cm
31.3016	FV350/250	250 cm