

**Pneumatisches Umreifungsgerät für Kunststoffbänder für schwere Anwendungen**

---

**Technische Daten**

---

Bandqualität:	Polyester (PET)	
Banddimensionen:	Breite	19.0 – 32.0 mm
	Dicke	0.60 – 1.53 mm
Gewicht:	8.90 kg	
Gerätemasse:	L372 x B176 x H146 mm	
Verschluss:	Reibschweissverschluss	
Verschlussfestigkeit:	ca. 75% (in Abhängigkeit der Bandqualität)	
Spannkraft:	2000 – 3500 N oder 4000 – 7000 N	
Spanngeschwindigkeit:	120 mm/s oder 60 mm/s	
Luftdruck:	6.0 bar	
Aufhängung:	Aufhängebügel in Lieferung inbegriffen	

**Vorteile**

---

- Einzigartiges Umreifungsgerät mit Kunststoffbänder auf dem Markt
- Durch das Drehen der Einstellschraube, kann der Betriebsmodus von «Manuell» auf «Halbautomatisch» gewechselt werden
- Hohe Spannkraft bis zu 7000 N
- Ideal für Schwerlastanwendungen mit Bänder von 19 bis 32 mm Breite und einer Dicke bis zu 1.53mm
- Pneumatisch angetrieben, sehr zuverlässig und wartungsfreundlich
- Die Bandspannung kann mit dem Verstell-System individuell eingestellt werden – so wird das Paket durch ein perfekt gespanntes Band gesichert
- Die Verschweissdauer wird individuell für eine bestimmte Bandqualität eingestellt, damit eine hohe Verschlussfestigkeit gewährleistet werden kann

**Modellvarianten P359**

Art.nr.	Modell	Bandbreite mm	Banddicke mm	Max. Spannkraft N	Spanngeschwindigkeit mm/sec.
49.0503	P359/19/0.80-1.53/3.5	19	0.80-1.53	3500	120
49.0504	P359/19/0.80-1.53/7.0	19	0.80-1.53	7000	60
49.0511	P359/25/0.60-0.79/3.5	25	0.60-0.79	3500	120
49.0512	P359/25/0.60-0.79/7.0	25	0.60-0.79	7000	60
49.0513	P359/25/0.80-1.35/3.5	25	0.80-1.35	3500	120
49.0514	P359/25/0.80-1.35/7.0	25	0.80-1.35	7000	60
49.0521	P359/32/0.60-0.79/3.5	32	0.60-0.79	3500	120
49.0522	P359/32/0.60-0.79/7.0	32	0.60-0.79	7000	60
49.0523	P359/32/0.80-1.35/3.5	32	0.80-1.35	3500	120
49.0524	P359/32/0.80-1.35/7.0	32	0.80-1.35	7000	60